



Oleje světových rekordů

GALAXIE GTO₂ - SAE 5W-30

závodní olej vyrobený ze 100% obnovitelných syntetických základových olejů

APLIKACE

YACCO GALAXIE GTO₂ – SAE 5W-30 je mazivo vyrobené ze 100% obnovitelných syntetických základových olejů. Formulováno s rostlinnými základovými oleji s vysokou molekulovou hmotností zajišťující optimální mazání za extrémních provozních podmínek. Snižuje uhlíkovou stopu.

Pro silně zatížené sportovní motory. Určeno pro benzínové motory s nebo bez turbodmychadel. Může být také použit v jakémkoli jiném motoru, který vyžaduje olej 5w30 se specifikací uvedenou níže.

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA

	jednotka	5W-30
Hustota při 20°C	kg/m ³	855
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	70
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	11,8
Viskozitní index		165
Bod vzplanutí	°C	226
Bod skápnutí	°C	-45
Dynamická viskozita při -30°C	mPa.s	6100

Údaje uvedené v této tabulce jsou typické výrobní hodnoty a nelze je považovat za specifikaci.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vynikající odolnost ve smyku udržuje silný olejový film za vysokých teplot i za náročných provozních podmínek
- Zvýšená tepelná stabilita zabraňuje tvorbě usazenin
- Velmi nízká tékavost umožňuje snížit spotřebu oleje
- Vynikající detergentní a disperzní vlastnosti udržují motor čistý
- Nízká viskozita při nízkých teplotách zajišťuje dobrou ochranu motoru při spuštění

SPECIFIKACE

API SN/CF ; ACEA A3/B4

Produktová řada YACCO GALAXIE je dostupná v sedmi viskozitách pro optimální výběr pro jakýkoliv typ soutěže, motoru a nastavení:

SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 5W-50, SAE 10W-50, SAE 15W-50 a SAE 10W-60.

Produkt č.3128 Verze TL 26/5/2025

Před použitím vždy použijte uživatelskou příručku k vozu a prověřte doporučené viskozitní a normové parametry oleje pro váš vůz.

